

Uklassificeret

- Dørbladstykkelser: 34mm
- Dørblad: Rammetræ lavet af laminerede fuld længde stave
- Dørblad: Ramme samles omkring fyldinger (ingen glaslister)
- Dørblad: Skåret i 3 grader smig, for minimal luft mellem dørblad og karm
- Karm: Kehlet karm, kun en fals
- Karmdimensioner (12mm fals): 40/28mm
- Karmdybde: 75-300mm
- Maks. dimensioner (BxH): 1200mm x 3050mm
- Antal hængsler: 3 el. 4
- Hængseltyper: Tapbærende, skjulte (44mm dørblad) el. pinol hængsler
- Bundtrin: Med eller uden bundtrin
- Bundtætning: Mekanisk bundtætning (44mm dørblad), slæbeliste el. ingen
- Integreret dørpumpe: Ja (57mm dørblad)
- Dobbeldør: Ja

BD30

- Dørbladstykkelser: 44mm/57mm
- Dørblad: Rammetræ lavet af laminerede fuld længde stave
- Dørblad: Ramme samles omkring fyldinger (ingen glaslister)
- Dørblad: Skåret i 3 grader smig, for minimal luft mellem dørblad og karm
- Karm: Kehlet karm, kun en fals
- Karmdimensioner (12mm fals): 40/28mm el. 52/40mm (Hvis skjulte hængsler; 52/40mm)
- Karmdybde: 75-300mm
- Maks. dimensioner (BxH): 1030mm x 2400mm
- Antal hængsler: 3, men 4, når dørens højde overstiger 2085mm
- Hængseltyper: Tapbærende el. skjulte
- Bundtrin: Med eller uden bundtrin
- Bundtætning: Mekanisk bundtætning eller slæbeliste
- Integreret dørpumpe: Ja (57mm dørblad)
- Dobbeldør: Ja

BD60

- Dørbladstykkelser: 57mm
- Dørblad: Rammetræ lavet af laminerede fuld længde stave
- Dørblad: Ramme samles omkring fyldinger (ingen glaslister)
- Dørblad: Skåret i smig, for minimal luft mellem dørblad og karm
- Karm: Kehlet karm, kun en fals
- Karmdimensioner (12mm fals): 40/28mm el. 52/40mm (Hvis skjulte hængsler; 52/40mm)
- Karmdybde: 75-300mm
- Maks. dimensioner (BxH): 1130mm x 2090mm
- Antal hængsler: 4
- Hængseltyper: Tapbærende el. skjulte
- Bundtrin: Med eller uden bundtrin
- Bundtætning: Mekanisk bundtætning eller slæbeliste
- Integreret dørpumpe: Ja (egenkontrol/projektgodkendelse)
- Dobbeldør: Ja

E₁₂30

- Dørbladstykkelse: 44mm
- Dørblad: Rammetræ lavet af laminerede fuld længde stave
- Dørblad: Ramme samles omkring fyldinger (ingen glaslister)
- Dørblad: Skåret i 3 grader smig, for minimal luft mellem dørblad og karm
- Karm: Kehlet karm, kun en fals
- Karmdimensioner (12mm fals): 40/28mm el. 52/40mm (Hvis skjulte hængsler; 52/40mm)
- Karmdybde: 75-300mm
- Maks. dimensioner (BxH): 1050mm x 2750mm
- Antal hængsler: 3, men 4, når dørens højde overstiger 2085mm
- Hængseltyper: Tapbærende el. skjulte
- Bundtrin: Med el. uden bundtrin
- Bundtætning: Mekanisk bundtætning (57mm) eller slæbeliste
- Integreret dørpumpe: Ja (57mm)
- Dobbeldør: Ja (egenkontrol/projektgodkendelse)

*Beskrivelse af elementer***Dørblad**

- Malet: Grundmaling 2 lag (PU-lak (PU), toplak Akryl maling (AC)), RAL-farver. 3 lags maling af 120µm med mellemslibning

Karm

- Malet el. natur i massiv fyrretræ. En planke. 12mm fals. Kan udvides med dobbelt falsning for lydreduktion

Hængsler

- Tapbærende (IPA), skjulte (Simonswerk, Tectus serien) eller pinol hængsler (Dorma)

Fyldninger

- En rammedør samlet omkring fyldninger (ingen glaslister)

Dørpumpe

- Integreret Pumpe (Dorma, Geze)

Låsekasser

- Trioing, BMH, Ruko ASSA (både elektronisk og manuel)
- Elektronisk låsekasse fås med elektromagnetisk eller motorlås afhængig af opgave. Den elektroniske lås er forberedt til at kunne påføre slutmontering til brikker, osv. Denne slutmontering sker hos bygherre selv, som det er tilfældet med grebet.

Tætningslister

- Automatisk sænkingsliste, ved lydreduktion ind-notet dobbelttætning, ved klimatætning ind-notet tætning

Certificeringsmuligheder

- Brand: BD30(DBI), BD60(DBI), E₁₂30(DBI), E₁₂60(DBI)
- Lyd & sikkerhed: 30dB(44mm dørblad), 35dB(57mm dørblad, 52/40mm karm) (egenkontrol/projektgodkendelse)
- Certificeringer sker enkeltvis, men kan udføres som kombinationer under bygherres egenkontrol og kan blive projektgodkendt.

Tolerancer

- Tapbærende hængsler: Grebs- og hængselside begge med 2mm
- Skjult hængsel: Grebsside 2mm Hængselside 3mm
- Mellem dørblad og overkarm: 2mm
- Dørblad og bundtrin: 4mm
- Dørblad og gulv (uden bundtrin): 5mm
- Alle elementer samt det samlede element er udført med 1/10mm præcision.

Samlet produkt

Dørblad, hængsler, låsekasse, karme og tætningslister (leveres uden greb).

Andre notater

Dørene kan udføres med bygherres overflader for at skabe ensartethed i rummet (tapetdør). Desuden kan specifikke låsekasser & hængsler indarbejdes i produktet efter bygherres ønsker for projektet. Grundet den store mangfoldighed, findes der mange løsningskombinationer og muligheder, hvorfor vi opfordrer til at kontakte os for at få konkrete data og specifikationer for muligheder, hvad angår dimensionering, teknisk data, udformning, detaljer osv.